

# evosoda ST80

## *Tafelwasserschankanlage*



### **Besonderheiten**

- Berührungsloser Auslauf
- Servicefreundliches Design
- Integrierte Portionskontrolle

## Technische Daten

Spitzenkühlleistung (l/Std.)	80 (unter Zuhilfenahme der Eisbank)
Kontinuierliche Kühlleistung (l)	45
Wassertemperatur	3 – 10°C
Wasserbadgröße (l)	14 l
Eisbankgewicht (kg)	5 kg
Kühlsystem	Doppelte Wasserkühlschlange aus Edelstahl
Kühlung	Zwangsbelüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja
Verwendetes Kältemittel	Natürliches Kältemittel R290
Verdichter	1/6 hp
Pumpe	Professionelle Karbonatorpumpe
Wassereinlassrohr	Ø 8 x 1 mm
CO2 Einlassrohr	Ø 8 x 1 mm
Höhe Wasserentnahme (mm)	305
Stromzufuhr	220 V - 50 Hz
Stromverbrauch	322 W – 1,4 A
Einstellbare Wassertemperatur (Kaltwasser)	Mind. 5°-max. 32°C
NETTOGEWICHT Kg	45
BRUTTOGEWICHT Kg	50
Maße L x B x H (mm)	520 x 560 x 1450
Verpackungsmaße (mm)	600 x 650 x 1630
Materialien	Robuster Edelstahl und Teile aus Aluminium
Versorgung	stilles Wasser, stilles Wasser gekühlt, gekühltes mit Kohlensäure versetztes Wasser
Bedienfeld	Edelstahlknöpfe
Sparmodus	Vorhanden (über separate Taste aktivierbar)
Display mit Warnmeldungen	Wasser-/CO2-Mangel
UV-Lampe beim Auslass	3x
CO2 Druckminderer	optional
Portionskontrolle	inklusive
Sicherheits-Wassereingangsventil	
Tropfschale mit Ablauf und Spritzschutzgitter	



Für die Positionierung von  
10 kg CO2 Flaschen im  
Unterschrank