

Absaugtisch Typ „ATE-Hub“

höhenverstellbarer Schweiß- und Schleiftisch mit elektro-hydraulischer Höhenverstellung

Der Absaugtisch Typ „ATE-Hub“ ist ein robuster Absaugtisch für den professionellen Einsatz.

Der ATE-Hub ist mit einer elektro-hydraulischen Hubtechnik ausgestattet. So kann die Arbeitsfläche stufenlos auf die gewünschte Höhe angehoben oder gesenkt werden.

Je nach Bedarf kann zum Beispiel sitzend oder stehend am Tisch gearbeitet werden. Oder der Tisch wird bei der Bearbeitung kleiner Bauteile nach oben und bei großen Werkstücke nach unten gefahren.

Staub und Späne fallen durch das Gitterrost der Arbeitsfläche einfach in die große Staubschublade.

Optional kann das Gitterrost auch in Edelstahl oder aus Hartholz gefertigt werden, um zum Beispiel empfindliche Bauteile zu schützen.

Die Größe der Arbeitsfläche kann nahezu frei gewählt werden.

Standardmaße sind 1.200 x 800 mm, 1.500 x 800 mm, sowie 1.200 x 1.000 und 1.500 x 1.000 mm (Sondermaße auf Wunsch).

Die Arbeitsflächen-Hubhöhe kann stufenlos zwischen 720 bis 1.000 mm eingestellt werden.

Der Tisch kann mit Rück- und Seitenwänden ausgestattet werden. Zudem ist eine Oberabsaugung möglich, um beispielsweise nach oben steigende Schweißrauche zu erfassen.

Optional ist eine Beleuchtung der Arbeitsfläche möglich, so dass der Mitarbeiter auch bei starker Rauchentwicklung ausreichend sieht.

Ausstattung:

Absaugtisch mit elektro-pneumatischer Höhenverstellung, herausnehmbare Gitterroste und große Staubschublade. Rückwand und starre Seitenwände Saugstutzen für externe Absaugung rechts *oder* links. Arbeitshöhe stufenlos einstellbar zwischen 720 und 1.000 mm.

Optionen:

Oberabsaugung an der Oberseite der Rückwand, schwenkbare Seitenwände, Gitterroste aus Edelstahl, Lochblech oder aus Hartholz. Beleuchtung. Andere Maße und Sonderausführungen auf Wunsch.

