

Detaillierte Informationen über den SMILTER®
erhalten Sie unter www.smilter.de



VISTAGARDEN GmbH
Bergische Landstraße 243
D-40629 Düsseldorf

Tel +49 (0) 211 . 1578 9837
Fax +49 (0) 211 . 1578 9838

info@SMILTER.de
www.SMILTER.de

SMILTER®.

FÜR ALLE, DIE ES EINFACH WOLLEN.

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG





SMILTER® angeschrägt einführen.



Wabensieb parallel zum Rohr halten.



SMILTER® gerade positionieren.



SMILTER® horizontal in Position drehen.

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG.

Wir freuen uns, dass Sie unseren SMILTER® Laubfang erworben haben und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. Jetzt sind es nur noch wenige Schritte, dann gehören Dachrinnenverstopfungen der Vergangenheit an.

BENÖTIGTES WERKZEUG:

- Handelsübliche Metallsäge
- Lineal, Bleistift
- Optional eine zusätzliche Rohrschelle

POSITION DES SMILTER®

Wir empfehlen eine Position, die gut einsehbar und leicht zu reinigen ist. Sehr gut geeignet ist das Standrohr; es ist meist fest in der Erde verankert und auch etwas größer im Durchmesser als die oben einmündenden Fallrohre. Sie können mit dem SMILTER® Laubfang auch die Reinigungsöffnung (Revisionsöffnung) ersetzen.

EINSETZEN DES SMILTER® IN DAS FALLROHR

! Markieren Sie zwei Schnittflächen in einem Abstand von 9,5 cm

Schneiden Sie das Stand- oder Fallrohr an den beiden markierten Stellen auf. Nun entfernen Sie den ausgeschnittenen Teil des Fallrohres.

Im nächsten Schritt setzen Sie den SMILTER® Laubfang durch leicht angeschrägtes Einführen ein (Abb. 1 und 2). Halten Sie dazu das Wabensieb parallel zum oberen Rohr. Zum finalen Einsetzen bewegen Sie den SMILTER®

nun in eine gerade Position und stecken ihn in das untere Rohr (Abb. 3). Nun können Sie den SMILTER® in die gewünschte Richtung drehen (Abb. 4).

Für eine höhere Stabilität sollte das Rohr unterhalb des SMILTER® zusätzlich mit einer Rohrschelle fixiert werden.

ANPASSEN DES SMILTER® AN DEN ROHRDURCHMESSER



Sie können den Smilter® durch Abschneiden der kleinen Stege noch etwas an den Rohrdurchmesser anpassen.

SPÜLEN DER DACHRINNE – ENTFERNEN VON DACHRINNENIGEL ODER NETZ

Nehmen Sie den Dachrinnenigel aus der Dachrinne. Entfernen Sie auch alle sonstigen Abdeckungen. Wir empfehlen die Dachrinne ein letztes mal von altem Laub zu befreien, indem Sie diese mit einem Gartenschlauch vom Ende der Rinne an gründlich ausspülen.

Das ausgespülte Laub können Sie nun einfach aus der SMILTER® Auffangschale entnehmen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Den SMILTER® Laubfang können Sie ganz leicht und regelmäßig reinigen, indem Sie das Laub aus der Auffangschale entfernen. Für eine gründliche Reinigung des SMILTER® können Sie diesen auch herausnehmen und mit Wasser und Spülmittel abwaschen. Wir empfehlen, einmal im Jahr die Dachrinne auf größere Äste zu kontrollieren, die nicht durch das Regenfallrohr rutschen können.