

TEC-HANDSEILWINDEN (Bremswinden)

Geprüfte Handseilwinden mit Lastdruckbremse Modelle mit einer Zugkraft nach von 363 bis 1136 kg.

3 Modell mit Getriebeabdeckung und 4 Modelle ohne Getriebeabdeckung lieferbar. Die Seilwinden haben eine ULTRASEAL™ Beschichtung. Die eingebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position beim Heben und Senken. Sperrklinke mit doppelter Feder zur besonderen Sicherheit

TEC- Bremswinden sind vom Fachausschuss für Hebezeuge der gewerblichen Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen.



DLB 800



DLB1200



DLB 3500
mit Getriebeabdeckung

Außer DLB 2500 und 3500 die mit schwarzer Trommel geliefert werden, sind die Die TEC-DLB Handseilwinden sind voll verzinkter

Technisch Daten

Type	Artikel-Nr	Zugkraft erste Seilage(kg)	Ø Trommel (mm)	Mindestlast	Kurbellänge (mm)	Bodenplatte (cm)	Seilkapazität Ø (mm) x (m)
DLB 800	964610	363	47	23	178	13 x 10	4 x 30
DLB 1200	964611	545	64	23	238	13 x 10	5 x 23
B 1202	964612	545	64	34	240	16 x 9	5 x 15
DLB 1500	964613	681	64	34	305	14 x 12	6 x 20
B1502	964614	681	64	34	240	18 x 9	6 x14
DLB 2000	964615	909	64	80	238	18 x 13	7 x 15
DLB 2500	964616	1136	79	136	240	26 x 13	8 x 7,4
DLB 3500	964617	1589	79	227	240	26 x 13	9 x 5,5

Steigungsrate in kg							
Type	3°	6°	11°	17°	26°	35°	Senkrecht
DLB 800	2400	1818	1236	945	655	545	363
DLB 1200	3600	2727	1855	1418	982	818	545
B 1202	3600	2727	1855	1418	982	818	545
DLB 1500	4500	3409	2318	1772	1227	1022	682
B1502	4500	3409	2318	1772	1227	1022	682
DLB 2000	6000	4545	3090	2364	1636	1364	909
DLB 2503	7500	5682	3864	2955	2045	1705	1136

Nicht für die Personenbeförderung zugelassen