

33 • Wertraumtür GTRT

Einbruchschutz: Widerstandsgrad III • Feuerschutz: 30 Minuten



Standard:

Tür DIN rechts

Farbe Lichtgrau RAL 7035

Außentiefe zzgl. 60 mm für Beschläge

Einbruchschutz:

- Zarge und Türflügel mit Spezialbetonfüllung
- Dreiwandige Tür DIN rechts – 180° Öffnungswinkel
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Außenliegende Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- ein Hintergriffprofil verhindert das Aufhebeln der Tür
- Einbruchschutz (ECB·S / VdS) Widerstandsgrad III zertifiziert nach EN 1143-1 (80/120 RU)

Verschluss:

- VdS-2 geprüftes und säurebeständiges Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (Länge 150 mm)

Sonderverschluss gegen Aufpreis:

- Elektronikschloss ohne Notschlüssel
- Elektronikschloss mit Notschlüssel
- Verschluss- und Blockiersperre – verhindert Einsperren von Personen

Feuerschutz:

- zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659
- Allseitige Isolierung
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz mit Dichtung
- Fachgerechter Einbau vorausgesetzt

Erhöhter Feuer- und Löschwasserschutz:

- Intelligente Reaktionsdichtung für erhöhten Schutz gegen Aufpreis

Verankerung:

- Serienmäßig vorgerichtet im Rahmen seitlich inklusive Befestigungsmaterial
- Rahmen für 30 cm Wandstärke

Zusätzliche Zulassung:

- Für BTM-Lager gem. BfArM 4114 (BtMG)

Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl

- € 100.000 gewerblich*
 - € 200.000 privat*
- *unverbindliche Empfehlung/Richtwerte.

Wertschutztüre GTRT



Modellübersicht:



Modell GTRT 0
Außen: H 1700/B 900/Z 300 mm
Durchgang: H 1590/B 740 mm
Gewicht: 607 kg



Modell GTRT 1
Außen: H 1800/B 900/Z 300 mm
Durchgang: H 1690/B 740 mm
Gewicht: 638 kg



Modell GTRT 2
Außen: H 2000/B 1000/Z 300 mm
Innen: H 1890/B 840 mm
Gewicht: 751 kg



Verschluss- und Blockiersperre
Verhindert das Verriegeln von außen
Und bietet Schutz für Personen im Raum

Sonderschlösser:



**Elektronikschloss anstatt
Doppelbartschloss**

- Mastercode
- bis zu 9 Benutzercodes
- Falschcodesperre



Elektronikschloss CCB30
1 Mastercode
bis zu 80 Benutzercodes
mit 1 Notschlüssel
EMA-fähig (Zubehör erforderlich)
Schlossklasse 2

Sonderausstattung:

- Verschluss-/Blockiersperre
- Türanschlag DIN links
- Tür nach innen öffnend
Nur ohne zertifizierten Brandschutz
- Vorbereitung für Alarmanlage
- Alarmkomplettausstattung
- Maßanpassungen